

ANEXO 1

PARTIDAS:

- | | | |
|-----|----------|---|
| 1.- | 5.00 PZA | DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO (BOMBA ROBUSTA), CON CAPACIDAD DE 1.6 GALÓN POR HORA Y PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA DE 150 PSI – 10 BAR, CABEZAL MATERIAL PVC, EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, VÁLVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA, CONEXIONES NPT DE ½", CED 80. |
| 2.- | 8.00 PZA | DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO (BOMBA ROBUSTA), CON CAPACIDAD DE 1.3 GALÓN POR HORA Y PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA DE 300 PSI – 20 BAR, CABEZAL MATERIAL PVC, EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, VÁLVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA, CONEXIONES NPT DE ½", CED 80. |
| 3.- | 5.00 PZA | DOSIFICADOR PARA HIPOCLORITO DE SODIO, CON CAPACIDAD DE 1.1 GALÓN POR HORA Y PRESIÓN MÁXIMA DE DESCARGA DE 150 PSI, CABEZAL MATERIAL PVC, EL EQUIPO ES MANUAL CON DOS PERILLAS, CONEXIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA: MANGUERA DE 3/8" Y/O ½" NPT, VÁLVULA ANTISIFÓN DE 4 VÍAS, PICHANCHA, INYECTOR Y MANGUERA. |