

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
LICITACIÓN RESTRINGIDA
No. IA-CAPDAM-08-2022
BASES DE INVITACION

ANEXO 1

PDA.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	MOTOBOMBAS DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 75 HP, TENSION NOMINAL DE 440 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 45-50 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 90 – 100 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.
2	1	MOTOBOMBAS DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 40 HP, TENSION NOMINAL DE 440 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 45-50 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 50 – 60 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.
3	2	MOTOBOMBAS DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 30 HP, TENSION NOMINAL DE 440 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 12-15 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 110 – 120 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE
4	1	MOTOBOMBA DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 20 HP, TENSION NOMINAL DE 440 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 18-23 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 50 – 60 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.
5	1	MOTOBOMBA DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 15 HP, TENSION NOMINAL DE 220 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 10 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 90 – 95 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.
6	1	MOTOBOMBA DE AGUA POTBLE: MOTOR TRIFASICO REBOBINABLE TIPO SUMERGIBLE CON POTENCIA DE 15 HP, TENSION NOMINAL DE 220 VOLTS, 3600 RPM, CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE PARA UN CAUDAL DE 15 LITROS POR SEGUNDO, CARGA DINAMICA TOTAL DE 50 – 55 METROS, PARA ACOPLARSE EN UNA DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO, COPLER NEMA, FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.